Família Do Produto

Uvex Astrospec 3000

Modelo leve com lente única que oferece visão panorâmica. A inclinação da lente e o comprimento das hastes podem ser ajustados. Disponível em diversas tonalidades de lente para tarefas específicas.

CA 18.828

Pesquisa de CA

UVEX by Honeywell

Informações sobre Códigos e pedidos

	Códigos	
	S1111	**Armação preta** Lente Infra-Dura na tonalidade 3.0, revestimento anti-risco Ultra-dura, hastes tipo espátula, CA 18.828
	S1112	**Armação preta** Lente Infra-Dura na tonalidade 5.0, revestimento anti-risco Ultra-dura, hastes tipo espátula, CA 18.828
	S1299	**Armação azul** Lente incolor, revestimento anti-risco Ultra-dura, hastes Duoflex, CA 18.828

	S1299C	**Armação azul** Lente incolor, revestimento anti-embaçante Uvextreme, hastes Duoflex, CA 18.828
	S1359	**Armação preta** Lente incolor, revestimento anti-risco Ultra-dura, hastes Duoflex, CA 18.828
	S1359C	**Armação preta** Lente incolor, revestimento antiembaçante Uvextreme, hastes Duoflex, CA 18.828
	S1361	**Armação preta** Lente cinza SCT, revestimento anti-risco Ultra-dura, hastes tipo espátula, CA 18.828
	S1362C	**Armação preta** Lente vermelha SCT, revestimento anti-embaçante Uvextreme, CA 18.828
	S1369	**Armação preta** Lente cinza, revestimento anti-risco Ultra-dura, CA 18.828
	S136C	**Armação preta** Lente cinza, revestimento anti-embaçante Uvextreme, CA 18.828
	S145	**Armação preta** Lente amarela, revestimento anti-risco Ultra-dura, CA 18.828
	S535	**Lente de reposição** Incolor, revestimento anti-risco Ultra-dura

	S535C	**Lente de reposição** Incolor, revestimento anti-embaçante Uvextreme
	S536	**Lente de reposição** Cinza, revestimento anti-risco Ultra-dura
	S536C	**Lente de reposição** Cinza, revestimento anti-embaçante Uvextreme
	S537	**Lente de reposição** Amarela, revestimento anti-risco Ultra-dura
	S539C	**Lente de reposição** Vermelha SCT, revestimento anti-embaçante Uvextreme
	S541	**Lente de reposição** Cinza SCT, revestimento anti-risco Ultra-dura
	S542	**Lente de reposição** Infra-dura na tonalidade 3.0, revestimento anti-risco Ultra-dura
	S543	**Lente de reposição** Infradura na tonalidade 5.0, revestimento anti-risco Ultra-dura

	Códigos	

	S1111-BR	**Armação preta** Lente Infra-Dura na tonalidade 3.0, revestimento anti-risco Ultra-dura, hastes tipo espátula, CA 18.828
	S1112-BR	**Armação preta** Lente Infra-Dura na tonalidade 5.0, revestimento anti-risco Ultra-dura, hastes tipo espátula, CA 18.828
	S1299-BR	**Armação azul** Lente incolor, revestimento anti-risco Ultra-dura, hastes Duoflex, CA 18.828
	S1299C-BR	**Armação azul** Lente incolor, revestimento anti-embaçante Uvextreme, hastes Duoflex, CA 18.828
	S1359-BR	**Armação preta** Lente incolor, revestimento anti-risco Ultra-dura, hastes Duoflex, CA 18.828
	S1359C-BR	**Armação preta** Lente incolor, revestimento antiembaçante Uvextreme, hastes Duoflex, CA 18.828
	S1361-BR	**Armação preta** Lente cinza SCT, revestimento anti-risco Ultra-dura, hastes tipo espátula, CA 18.828
	S1362C-BR	**Armação preta** Lente vermelha SCT, revestimento anti-embaçante Uvextreme, CA 18.828
	S1369-BR	**Armação preta** Lente cinza, revestimento anti-risco Ultra-dura, CA 18.828

	S136C-BR	**Armação preta** Lente cinza, revestimento anti-embaçante Uvextreme, CA 18.828
	S145-BR	**Armação preta** Lente amarela, revestimento anti-risco Ultra-dura, CA 18.828
	S535-BR	**Lente de reposição** Incolor, revestimento anti-risco Ultra-dura
	S535C-BR	**Lente de reposição** Incolor, revestimento anti-embaçante Uvextreme
	S536-BR	**Lente de reposição** Cinza, revestimento anti-risco Ultra-dura
	S536C-BR	**Lente de reposição** Cinza, revestimento anti-embaçante Uvextreme
	S537-BR	**Lente de reposição** Amarela, revestimento anti-risco Ultra-dura
	S539C-BR	**Lente de reposição** Vermelha SCT, revestimento anti-embaçante Uvextreme
	S541-BR	**Lente de reposição** Cinza SCT, revestimento anti-risco Ultra-dura

	S542-BR	**Lente de reposição** Infra-dura na tonalidade 3.0, revestimento anti-risco Ultra-dura
	S543-BR	**Lente de reposição** Infradura na tonalidade 5.0, revestimento anti-risco Ultra-dura
	S99-BLACK-FRAME-BR	**Somente armação preta**

Informações adicionais

Embalagem: Caixa individual, 10/caixa média, 200/caixa grande.

Visão geral

Principais recursos

Conforto. Estilo. Qualidade. A família Uvex Astrospec 3000 é referência no mercado e oferece uma variedade de armações desenhadas para se ajustarem a vários tamanhos e tipos de rosto. Modelo leve e disponível em diversas tonalidades de lente para tarefas específicas. Sistema de substituição de lentes simples e econômico. A inclinação da lente e o comprimento das hastes podem ser ajustados. Aprovado no teste de impacto balístico militar V0. Compatível com as normas ANSI Z87.1-2003 (Alto impacto) e CSA Z94.3. Armação com garantia permanente. Fabricado nos EUA.

Perigos

- Abrasão
- Partículas volantes
- Risco Biológico
- Elétrico e Arco
- Impacto
- Baixa Visibilidade

Regulamentações

- - Compatível com o padrão ANSI Z87.1-2003 (Alto impacto), aprovada no teste de impacto balístico militar V0 e compatível com as normas CSA Z94.3, ANSI.Z.87.1/1989, CA 18.828 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18828&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)

Marca histórica

Uvex

Informações sobre a garantia

Armação com garantia permanente

Especificações

Largura média da lente	136 mm (5,4) nominal "
Material da lente	Policarbonato
Revestimento da lente	Ultra-dura, Uvextreme AF
Espessura da lente	Mínimo de 2 mm (.079) "
Tonalidades de lente disponíveis	Incolor, Amarela, Cinza, Cinza SCT, Vermelha SCT, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0
Lentes de reposição disponíveis (sim/não)	Sim
Recurso de Rx	Não
Material da haste	Náilon
Comprimento da haste	130 mm a 150 mm (5,5-5,9") "
Curva da haste	115 mm (4,5) nominal "
Estilo da haste	Espátula
Peso dos óculos	Aproximadamente 27 g (1 oz.)
Material da armação	Náilon
Cores de armação disponíveis	Preto, Azul
Armação dielétrica (sim/não)	Sim
País de origem	Fabricado nos EUA

Treinamento e uso correto

Todos os produtos são fornecidos com instruções e avisos para que sejam utilizados de forma correta.

Suporte técnico

vendas.br@sperianprotection.com

(11) 3309-1000

© Honeywell International Inc.