









Gamme De Produits

Gamme Honeywell A800

À un prix abordable ! Lunettes sportives et enveloppantes, aux branches uniques, avec système « Flex » intégré pour un meilleur contrôle de la tension.

Honeywell

Codes article &

	Codes article	Details FR
	1030303	A700 CLEAR FRAME HC CARDED Product emphasized in an effective packaging designed for a self-service environment.
	1015370	Monture incolore Oculaire incolore, traitement anti-rayures
	1015368	Monture grise Oculaire gris TSR, traitement anti-rayures
	1015350	Monture grise Oculaire argenté I/O, traitement anti-rayures
	1015369	Monture incolore Oculaire incolore, traitement antibuée Fog-Ban
	1015367	Monture grise Oculaire gris TSR, traitement antibuée Fog-Ban

Informations complémentaires

Commander : Informations supplémentaires

Informations sur les conditionnements

Commander : Conditionnement

Matériaux dangereux

Commander : Matières dangereuses

Vue générale

Caractéristiques principales

Présentation générale : Caractéristiques

Secteurs d'activité recommandés

- Agriculture
- Construction
- Restauration
- Industrie Forestière
- Industrie Manufacturière
- Secteur médical
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Sidérurgie et Métallurgie

Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Impact
- Faible visibilité

Réglementations

- Présentation générale : Normes
- ANSI Z87+, EPI catégorie CE : Catégorie II, norme EN166:2001, directives européennes 89/686/CEE, assurance qualité : ISO 9001/2000, classe optique 1, impact de faible énergie F

Directive REACH

Présentation générale : Conformité

Marque d'origine

Présentation générale : Marque historique

Informations de garantie

Présentation générale : Informations sur la garantie

Spécifications

C

- Spécifications

B

- Spécifications

Gamme

- Lunettes

Type d'oculaire

- Unique

Largeur globale de l'oculaire

- 145 mm

Matériau de l'oculaire

- Polycarbonate

Traitement de l'oculaire

- Anti-rayures et traitement antibuée Fog-Ban®

Épaisseur de l'oculaire

- 2,10 mm

Teintes d'oculaire disponibles

- Incolore, gris TSR®, jaune HDL, bleu miroité, argenté I/O

Oculaires de remplacement disponibles (Oui/Non)

- Non

Compatibilité avec des lunettes correctrices

- Non

Matière des branches

- Polycarbonate

Longueur des branches

- 115 mm

Retrait de la branche

- 35 mm

Style des branches

- 1 pièce

Poids des lunettes

- 21,5 grammes

Matière de la monture

- Oculaire monobloc sans monture

Couleurs de monture disponibles

- Incolore, gris, ambre

Monture diélectrique (Oui/Non)

- Oui

Conditionnement

- 1/sachet, 10 pr./boîte, 200 pr./carton

Pays d'origine

- Chine

Matière des coques latérales

- N/A

Exigences MSDS

- Aucune

Exigences WHMIS

- Aucune

Code d'harmonisation

- 9004.90.0000

Formation & bonne

Formation et utilisation adéquate

Informations

Informations supplémentaires

Promotions

Promotions

Support technique

France : info-france.hsp@honeywell.com
Export : info-export.hsp@honeywell.com
Belgium, Luxembourg, netherlands : info-benelux.hsp@honeywell.com
Germany, Austria, Switzerland : info-germany.hsp@honeywell.com
Italy : info-italia.hsp@honeywell.com

Gamme Honeywell A800

United Kingdom, Middle East & SouthernAfricaBranch : info-uk.hsp@honeywell.com

Spain, Portugal : info-spain.hsp@honeywell.com

Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway : info-nordic.hsp@honeywell.com

Estonia, Latvia, Lithuania : info-nordic.hsp@honeywell.com

Russia : info-russia.hsp@honeywell.com

Hungary : info-hungary.hsp@honeywell.com

Poland : info-poland.hsp@honeywell.com

© Honeywell International Inc.