



Famiglia Di Prodotti
Honeywell Turbosshield

Insieme, stiamo cambiando il volto della sicurezza

Ci avete sfidato a migliorare quello che si trova attualmente sul mercato e, con una soluzione brevettata e due soluzioni in attesa di brevetto, il sistema Turbosshield offre un comfort superiore e prolungato, la possibilità di sostituire facilmente gli schermi e un equilibrio ottimale. Il sistema Turbosshield è perfetto per i lavoratori esposti alla caduta di oggetti, impatti, schizzi, raggi UV e detriti dispersi nell'aria e può essere indossato comodamente anche con la maggior parte degli occhiali di protezione, cuffie e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.



Codici prodotto &

Codici prodotto



1031740

Honeywell Turbosshield
Copricapo Turbosshield



1031749

Honeywell Turbosshield
Adattatore elmetto Turbosshield



1031743

Honeywell Turbosshield
Visiera Turbosshield trasparente in policarbonato non rivestita



1031744

Honeywell Turbosshield
Visiera Turbosshield trasparente in policarbonato con rivestimento HC/FB



1031745

Honeywell Turbosshield
Visiera Turbosshield grigia in policarbonato non rivestita



1031746

Honeywell Turbosshield
Visiera Turbosshield grigia in policarbonato con rivestimento HC/FB



1031747

Honeywell Turboshield

Visiera Turboshield per saldatura con sfumatura 3.0 in policarbonato non rivestita



1031748

Honeywell Turboshield

Visiera Turboshield per saldatura con sfumatura 5.0 in policarbonato non rivestita

Informazioni sul confezionamento

- Copricapo Turboshield - confezionato singolarmente in busta di plastica con istruzioni per l'uso incluse all'interno
- Adattatore elmetto Turboshield - confezionato singolarmente in busta di plastica con istruzioni per l'uso incluse all'interno
- Visiere Turboshield - confezionate singolarmente in busta di plastica con istruzioni per l'uso

Panoramica

Punti di forza

- Avvalendoci di un design ergonomico, abbiamo creato una bardatura brevettata che estende la superficie del prodotto del 300%, eliminando i punti di pressione dolorosi e assicurando confort per tutto il giorno.
- Un semplice sistema di rilascio a pulsante consente di sostituire lo schermo in pochi secondi.
- Maggiore sicurezza grazie alla copertura del mento superiore del 50% a quella dei visori tradizionali, senza la necessità di accessori ingombranti.
- Le manopole di regolazione sono grandi e progettate ergonomicamente per consentire una facile regolazione — anche quando si indossano i guanti
- Lo schermo scorre all'indietro di 170 mm, migliorando l'equilibrio e la distribuzione del peso quando viene indossato con l'adattatore per elmetto Turboshield.

Raccomandazioni / settore industriale

- Industria chimica • Edilizia • Catering • Produzione • Settore Medicale • Oil & Gas
- Settore farmaceutico • Metallurgico e Siderurgico

Rischi

- Molatura • Polveri • Settore Chimico • Condizioni Estreme • Urto • Spruzzi

Normative

- EN 166:2001 -
- EN 169:2001 -
- EN 170:2002 -
- EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 -
- Requisiti essenziali in base all'Allegato II della Direttiva DPI 89/686/EEC -

Avviso

1 anno di garanzia limitata in conformità agli altri prodotti Honeywell di protezione per occhi e viso.

Specifiche

Descrizione del prodotto Turboshield (copricapo)

- Copricapo per sistema di protezione del viso Honeywell Turboshield con imbottitura delle sospensioni e meccanismo di sgancio della visiera in attesa di brevetto.

Peso copricapo Turboshield

- 0,3 kg (senza confezione)

Materiale arcata del copricapo Turboshield

- ABS

Tipo di sospensione del copricapo Turboshield

- Cremagliera con imbottitura

Taglie disponibili per la sospensione del copricapo Turboshield

- 250 mm - 635 mm

Materiale sospensione del copricapo Turboshield

- Nylon 66

Materiale fascia per il sudore del copricapo Turboshield

- Panno pettinato con imbottitura

Compatibilità visiere sostitutive

- Visiere Honeywell Turboshield + Visiere Honeywell Supervizor

Temperatura di esercizio massima per il copricapo Turboshield

- 97 gradi Celcius

DPI compatibili con il copricapo Turboshield

- Maschere respiratorie; cuffie dietro la testa consigliate

Design dielettrico copricapo Turboshield

- Sì

Descrizione adattatore elmetto Turboshield

- Adattatore elmetto universale per il sistema di protezione del viso Honeywell Turboshield con meccanismo a doppia chiusura e sistema di sgancio della visiera in attesa di brevetto.

Peso adattatore elmetto Turboshield

- 0,2 kg (senza confezione)

Materiale adattatore elmetto Turboshield

- Nylon rinforzato

Tipi di elmetti compatibili con l'elmetto Turboshield

- Elmetto tipo berretto (inclusi i modelli North e alcuni modelli della concorrenza)

Tipo di collegamento adattatore elmetto Turboshield

- Berretto a tre punti universale con cinghia in neoprene

Temperatura di esercizio massima per l'adattatore elmetto Turboshield

- 191 gradi Celcius

Compatibilità dell'adattatore elmetto Turboshield con altri DPI

- Maschera respiratoria; cuffie dietro la testa o cuffie per elmetto; qualsiasi DPI per elmetto con slot per accessori per elmetti

Design dielettrico adattatore elmetto Turboshield

- Sì

Visiere sostitutive Turboshield (descrizione)

- Visiera sostitutiva di forma torica per sistemi di protezione del viso Honeywell Turboshield. L'esclusivo sistema di montaggio della visiera ne consente il cambio rapido.

Peso unità visiera Turboshield

- 0,20 kg (senza confezione)

Visiera Turboshield di forma

- torica (curva su due piani)

Dimensioni visiera Turboshield

- 240 mm X 230 mm X 130 mm

Spessore visiera Turboshield

- 2,2 mm sull'asse ottico

Materiale visiera Turboshield

- Policarbonato

Opzioni di rivestimento visiera Turboshield

- Combinazione di rivestimento indurente e trattamento antiappannamento disponibile per l'intera linea di visiere con sfumatura

Opzioni visiere Turboshield con sfumatura

Honeywell Turboshield

- Trasparente, non rivestita; trasparente con rivestimento HC/FB; grigia, non rivestita; grigia con rivestimento HC/FB; con sfumatura per IR/UV 3, non rivestita; con sfumatura IR/UV 5.0, non rivestita

Temperatura di esercizio massima per la visiera Turboshield

- 131 gradi Celcius

Design dielettrico visiera Turboshield

- Sì

Il sistema Honeywell Turboshield è compatibile con le visiere Honeywell Supervizor.

Certificati

Turboshield Certificate 2013

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Face_Shields/4294978599/1033.aspx

Letteratura e documenti

DOC3539_EYEW_DEP6_TurboShield_IT_b

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/4294984737/1033.aspx