



Familia De Producto
Correas de anclaje Titan

Correas de sujeción de cinta con anillo en D

Miller Logo

SKUs & información para ordenar



T7314/10FTAF

Correa de sujeción

Correa de sujeción de cinta de 10 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela



T7314/12FTAF

Correa de sujeción

Correa de sujeción de cinta de 12 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela



T7314/14FTAF

Correa de sujeción

Correa de sujeción de cinta de 14 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela



T7314/15FTAF

Correa de sujeción

Correa de sujeción de cinta de 15 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela



T7314/20FTAF

Correa de sujeción

Correa de sujeción de cinta de 20 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela



T7314/3FTAF

Correa de sujeción

Correa de sujeción de cinta de 3 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela



T7314/40FTAF

Correa de sujeción

Correa de sujeción de cinta de 40 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela



T7314/4FTAF

Correa de sujeción

Correa de sujeción de cinta de 4 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela



T7314/5FTAF

Correa de sujeción

Correa de sujeción de cinta de 5 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela



T7314/6FTAF

Correa de sujeción

Correa de sujeción de cinta de 6 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela



T7314/8FTAF

Correa de sujeción

Correa de sujeción de cinta de 8 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela



T7314POP/6FTAF

Correa de sujeción

Correa de sujeción de cinta de 6 pies. Presenta un anillo en D que se desliza por un lazo de cinta; paquete en forma de concha en el punto de ventas

Vista General

Características Importantes

La correa de sujeción de cinta envuelve vigas I y otras estructuras y se conecta con un anillo en D que se desliza por un lazo de cinta para formar un punto de conexión seguro para líneas de vida y otros dispositivos de conexión.

Riesgos

- Espacio confinado
- Caída de altura

Regulaciones

- Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

Información de Garantía

Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución y su producto ya no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Especificaciones

Hojas de especificaciones

- Para las hojas de especificaciones de ingeniería completas, vaya a la sección de hojas de especificaciones, dentro de descargas y documentación

Capacitación & uso

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

información adicional

800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com

Soporte Técnico

Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com

© Honeywell International Inc.