
















Gamme De Produits
Système de potence
DuraHoist™

Système portable pour espace confiné

Honeywell

Codes article &

	Codes article	Details FR
	1034532	Potence DuraHoist Partie supérieure de dispositif d'ancrage mobile
	1034533	Potence DuraHoist XL Partie supérieure de dispositif d'ancrage mobile XL
	1034534	Extension de 1,4 m pour potence DuraHoist Extension inférieure de 1,40 m pour changer la hauteur totale du mât
	1034535	Extension de 0,8 m pour potence DuraHoist Extension inférieure de 0,80 m pour changer la hauteur totale du mât
	1034536	Base portable pour potence DuraHoist Idéale pour les zones de travail nécessitant des montages et démontages fréquents
	1034537	Base au sol galvanisée pour potence DuraHoist Base fixe, montée sur les structures existantes : base au sol galvanisée

	1034538	Base au sol en acier inoxydable pour potence DuraHoist Base fixe, montée sur les structures existantes : base au sol en acier inoxydable
	1034540	Base murale en acier inoxydable pour potence DuraHoist Base fixe, montée sur les structures existantes : base murale en acier inoxydable
	1034539	Base murale galvanisée pour potence DuraHoist Base fixe, montée sur les structures existantes : base murale galvanisée
	1034543	Kit potence DuraHoist plus base port. plus ext. de 0,8 m Kit complet du système de potence DuraHoist
	1035243	Support de ME 30 m pour système de potence DuraHoist Support de MightEvac 30 m pour système de potence DuraHoist
	1034542	Support de ME 15 m pour système de potence DuraHoist Support de MightEvac 15 m pour système de potence DuraHoist
	1034541	Support de treuil de 15 et 30 m pour système de potence DuraHoist Support de treuil de 15 et 30 m pour système de potence DuraHoist

Vue générale

Caractéristiques principales

Système de potence DuraHoist - solution sûre, légère et portable pour sauvetage dans des espaces confinés et bouches d'égout, et arrêt de chute.

Secteurs d'activité recommandés

- Construction
- Industrie Manufacturière
- Services municipaux
- Energie

Risques

- Espace confiné
- Chute de hauteur

Réglementations

- EN795A - EN795B - EN1496A - Directive de machinerie pour treuil

Marque d'origine

Honeywell Miller

Spécifications

Un produit adapté à toutes les situations de travail

- La conception modulaire permet l'utilisation de différentes bases, fixes et portables, et d'un mât en option avec extensions

Confort et liberté de mouvement

Système de potence DuraHoist™

- Composants légers faciles à stocker, transporter et installer

Sécurité renforcée

- Certifié conforme aux dernières exigences de la norme EN 795:2012 classe B

Fiabilité

- Treuil pour manipulation de matériaux et/ou montage de ligne de vie comme requis

© Honeywell International Inc.