



DL - C2

集成式安全带



- 全新集成结构
- 人体工学设计

MILLER[®]

by Honeywell



DL - C2

集成式安全带

大开口脚手架挂钩

- 大开口挂钩，可直接与现场脚手架或钢筋笼连接
- 避免安全钩直接反扣的风险



缓冲系绳集成构造

- 使用者无法自行拆除缓冲系带，防止安全带误用
- 背部D型环设计，可与速差器等配合使用



双挂钩缓冲系绳

- 双挂钩缓冲系绳结构，确保始终与锚点连接
- 耐磨损尼龙绳材质，延长使用寿命



反光条加长设计

- 反光条从胸前延伸至背部D型环，提升现场作业安全

可调节胸带

- 胸带位置可自由调节
- 穿戴更贴合更舒适

交叉式浮动设计

- 更好的人机工程学设计
- 提高使用舒适性和安全性

可拆卸安全钩包

- 满足新国标要求
- 可同时作为工具包及安全带储存包



身高/cm	体重/kg									
	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
160	中号(M)				大号(L)					
165	中号(M)				大号(L)					
170	中号(M)				大号(L)					
175	中号(M)				大号(L)					
180	中号(M)				大号(L)					
185	中号(M)				大号(L)					
190	中号(M)				大号(L)					

** 两种尺寸可选择，避免因尺寸不适造成的不安全及不舒适

产品货号	产品描述	执行标准
DL-C2	单挂点集成式安全带，中号（配1.2米双叉缓冲系绳）	GB6095-2009
DL-C2L	单挂点集成式安全带，大号（配1.2米双叉缓冲系绳）	GB6095-2009



by Honeywell

霍尼韦尔安全产品
Honeywell Safety Products

服务热线：400-820-2858
(工作时间：工作日 9:00-17:00)

Email: HSPChina&SEA@honeywell.com

网址
www.honeywellsafety.com

April 2013
Printed in CHINA
© 2013 Honeywell Safety Products Group