

SafEscape ELITE

RDD 救援逃生装置



- 绝佳的安全性
- 节约成本
- 简单易用
- 全球解决方案

MILLER[®]

by Honeywell

SafEscape ELITE

救援逃生装置

性能参数

- 允许荷载: 30 kg – 250 kg (2人同时逃生)
- 75 kg / max. 20次 x 500 m (10,000 m)
- 100 kg / max. 16次 x 500 m (8,000 m)
- 150 kg / max. 4次 x 250 m
- 250 kg / max. 2次 x 200 m
- 最大缓降高度: 500 m
- 自控缓降速度: ≈ 1 m / 秒
- 重量 (不含绳): 2.2 kg / 1.65 kg (不含手轮)

- 符合标准:
- EN 341 : 2008
 - EN 1496
 - ISO 22159
 - ANSI Z359.4-2007

适用于各行业 高空施工、维修、 维护人员的应急 逃生作业

- 风力发电
- 电信、广电、互联网天线
- 高压输配电线路电塔
- 高空起重吊装作业



SafEscape ELITE - 新一代的高空救援解决方案

高空作业人员在应急逃生及救援行动中，设备的安全性是最重要的考量。因此我们开发了全新一代的高空逃生救援解决方案，其优异的设计，满足目前世界上最严苛的测试标准 - 欧盟 **EN 341/2008**，致力于确保您高空作业人员的安全。

绝佳的安全性

高空逃生和救援行动分秒必争，当环境条件恶劣时，更考验着您安全设备的性能水平。即使在最恶劣的情况下，您可信赖您手边的SafEscape ELITE协助您安全地到达地面：

- 满足严苛的**2008年版 EN 341/2008** 欧盟逃生设备标准，通过以下测试：
- 100kg工作载重下可连续使用8,000m (16次x 500m)
- 最大缓降高度达500m
- 紧急救援作业可同时2人使用，工作载重可达250kg

优异的耐候性，根据欧盟标准EN341/2008可在潮湿环境下使用
外壳由高质量的高强铝合金制成，可在各种恶劣环境下使用

节约成本

设备组件坚固耐用，可七年不需回厂检查，节约维护成本及时间。

简单易用

手轮的位置及设计可在提升作业时有效减低晃动，有助于救援作业的进行。
以离心制动装置控制缓降速度及降低震动，实现快速(约1米/秒)而平顺的缓降性能。

全球解决方案

同时具备欧盟CE认证，并符合美国ANSI/OSHA及国际ISO标准，满足国际高空逃生作业要求，是完美的全球解决方案。

高空安全培训


培训是应急救援及逃生行动中不可或缺的重要环节。因此霍尼韦尔提供了完整的高空逃生救援培训课程，以满足不同行业的需求。

霍尼韦尔设于中国、美国及德国等地的培训中心，可提供一系列定制的高空安全培训，包含理论讲解及实际操作演练，依客户需求可在培训中心或现场举行。



霍尼韦尔提供完整的高空安全培训解决方案

SafEscape ELITE - 救援逃生装置及配件



SafEscape ELITE 逃生装置

订货号:
10 287 56 80 m
10 287 58 100 m

* 可按需求定制其他长度



SafEscape ELITE 救援逃生装置

订货号:
10 287 75 80 m
10 287 77 100 m

* 可按需求定制其他长度或加装爬梯支架



Evac Body Splint 轻型救援担架

- 用于在局限空间中 将伤员固定以便运送、提升或配合逃生装置下降
- 可水平或垂直使用
- 体积小，重量轻，方便储存及携带

订货号: 10 070 46



Duraflex 安全带

- 贴合人体形的设计，并且由弹性织带制成，可以配合使用者的各种动作而伸展。
- 能极大地提高安全性和生产效率。
- 其无法超越的舒适性使得该全身式安全带被客户广泛使用。
- 织带表面经过TEFLON处理，耐水、油、脂和灰尘，大大提高了安全带的寿命。

订货号: 10 028 57



救援装备包

- 高空救援人员专用，用于储存及携带逃生装置，安全绳及救援配件
- 防水设计，附双肩背带、安全钩及夜间反光标识
- 尺寸 L - 26 cm / 69 cm


订货号: 10 101 90A



Revolution R7 安全带

- 国际风电行业专用全身式安全带
- ErgoArmor背部装甲及专利DualTech形状记忆织带，可提供更佳的舒适性和耐磨性
- 依据人体工程学设计的枢轴结点与合扣设计，方便活动、调整与穿脱
- 符合欧盟EN及美洲ANSI/CSA标准

订货号: 10 148 07 S/M
10 148 08 L/XL



救援用延长杆

- 用于将逃生装置连接至坠落后悬挂在空中人员的安全带上
- 特殊设计的抓钩，可将逃生装置的安全钩维持在开启状态
- 玻璃纤维制成，收缩时0.8 m，伸长时3.6 m

订货号: 10 178 24



合金单滑轮

- 用以改变逃生装置安全绳的方向
- 侧开式绳索技术专用滑轮
- 适用绳索直径 <12.7 mm
- 重量: 0.12 kg

订货号: 10 070 38



扭转锁紧安全钩

- 铝合金制成，附自动锁紧活门
- 开口宽度: 22 mm
- 重量: 0.1 kg
- 断裂强度: >22 kN

订货号: 10 189 71



锚点吊带

- 27 mm 织带
- 符合欧盟标准 EN 795-B
- 断裂强度: >30 kN

长度: 0.8 m, 重量: 0.07 kg
订货号: 10 029 17

长度: 1.5 m, 重量: 0.12 kg
订货号: 10 029 19



救援用抓绳器

- 用以将坠落后悬挂空中人员的系绳逃生装置连接
- 适用于直径10-12 mm一般系绳或Manyard弹性系带
- 符合欧盟标准 EN 353-2

订货号: 10 288 07



1) 边缘保护件

- 用于提升或缓降时保护安全绳，防止被建筑或设施的边缘切割
- 不锈钢制成

订货号: 10 288 08



钢缆锚点吊带

- 1.8 m
- 6 mm带涂层钢缆
- 25 mm开口自锁挂钩

订货号: 8187V/6FTV



2) 救援用T型杆

- 将绷紧的安全绳撬起，使其远离建筑或设施的边缘

订货号: 10 288 09

▶ 霍尼韦尔安全产品
Honeywell Safety Products

上海

上海浦东新区张江高科技园区李冰路 430 号

邮编 : 201203

电话 : 86-21-6457 0606

传真 : 86-21-6457 2566 / 6457 5955

北京

北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1202 室

邮编 : 100020

电话 : 86-10-6588 9629

传真 : 86-10-6588 5884

深圳

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 2208 室

邮编 : 518048

电话 : 86-755-8221 0290

传真 : 86-755-8221 0287

服务热线 : 400-820-2858

(工作时间 : 工作日 9:00-17:00)

Email: HSPChina&SEA@honeywell.com

网址

www.honeywellsafety.com

September 2012
Printed in CHINA
© 2012 Honeywell Safety Products Group

MILLER[®]

by Honeywell

Honeywell