

# QuickPick™ - Equipamiento de Rescate

## Especificaciones Técnicas

### Descripción:

QuickPick es un kit completo de rescate que puede ser utilizado en situaciones de salvamento de personas de forma rápida y segura. A través de este kit, el rescatista puede alcanzar a la víctima de forma remota a partir de una superficie de trabajo segura. El QuickPick posibilita un rescate “de fuera de la escena” donde el rescatista no se expone al riesgo de quedar suspendido como la víctima, aumentando mucho la seguridad de todos. Los componentes de este kit se guardan en una mochila y son muy fáciles de utilizar.



### Materiales:

**Polea (roldana):** Aluminio anodizado

**Dispositivo de frenado:** Aluminio anodizado

**Mango bloqueador para control de la cuerda:** Aluminio con leva de acero inoxidable

**Mosquetón de cierre por torsión:** acero carbono forjado con tratamiento de zinc y 25 mm de apertura

**Cuerdas:** 11 mm en poliamida de construcción interior y exterior

**Clip de fijación del mosquetón:** acero inoxidable

**Cinta de anclaje:** Cinta de poliéster de 76 mm de ancho con argolla en D de acero

**Miller WristBandit™:** Pulsera de polipropileno y Velcro®

**Vara de maniobra para rescate:** Fibra de vidrio y aluminio

**Mochila:** Millerhyde™

Todas las partes metálicas cumplen con los requisitos de ensayo en cámara salina (50 horas de exposición) de acuerdo a la norma ASTM.

Velcro es una marca registrada de VELCRO USA inc.

## Certificaciones

OSHA 1926, 1910.66, ANSI A10.32 y ANSI Z359.4

## Informaciones Técnicas

**Capacidad máxima:** ver Tabla de abajo

**Masa:** ver Tabla de abajo

**Reducción mecánica:** ver Tabla de abajo

**Beneficios mecánicos:** ver Tabla de abajo

**Poleas:** Diámetro máximo de cuerda 11 mm

**Dispositivo de frenado:** Frenado automático en los dos

**Mosquetón de doble freno:** 22 kN fuerza mínima de ruptura; 181 kg carga máxima de trabajo

**Cuerda:** 35 kN fuerza mínima de ruptura

**Cinta de anclaje:** 22 kN fuerza mínima de ruptura

## Productos

Código	Longitud de Cuerda	Reducción mecánica	Capacidad máxima	Peso
QP/25FT-POR	38 m (125 pies)	5:1	181 Kg (400 lbs)	10,3 Kg (22,9 lbs)
QP/50FT-POR	76 m (250 pies)			13,7 Kg (30,4 lbs)
QP/75FT-POR	114 m (375 pies)			17,1 Kg (37,9 lbs)
QP/100FT-POR	152 m (500 pies)			20,5 Kg (45,4 lbs)

## Componentes

QP-SC	Clip de fijación del mosquetón sobresaliente	0,04 Kg (0,1 lbs)
QP-RHA	Mango bloqueador para control de la cuerda	0,2 lbs (0,5 kg)

Velcro é uma marca registrada de VELCRO USA inc.

Honeywell Safety Products

[honeywellsafety.com/la](http://honeywellsafety.com/la)  
[hsp.latino@honeywell.com](mailto:hsp.latino@honeywell.com)  
 + 55 11 3309-1021

**MILLER**<sup>®</sup>  
 by Honeywell