



جهاز الإنقاذ لفلتره الهواء

بعد EVAMASQUE جهاز إنقاذ خفيف ومضغوط لفلتره الهواء لمدة ١٥ دقيقة، والذي يوفر حماية فعالة أثناء عملية الإخلاء من المناطق التي يقع فيها حادث تلوث؛ حيث تكون نسبة الأكسجين في الجو أكثر من ١٧٪.

فهو يتناسب مع ظروف الصناعات التي تعتمد على البترول والغاز والكيماويات؛ وذلك بسبب تغطيته واسعة الطيف لفلتره الغاز بالفلتر ABEK.

ويعد جهاز الإنقاذ EVAMASQUE لفلتره الهواء آمناً ومريحاً وسهل الاستخدام.



EVAMASQUE



الكيماويات



البترول والغاز



EVAMASQUE

السلامة

- يمكن وضع جهاز الإنقاذ لفلتر الهواء حول حزام الوسط؛ ليسهل الوصول إليه دائماً في حالة الطوارئ: لا يمكن فتح غلاف الحماية وارتدائه إلا من قبل المستخدم.
- جهاز الإنقاذ EVAMASQUE لفلتر الهواء معياً في غلاف حماية قوي؛ مما يحمي الجهاز من حوادث التلوث والتلوث.
- لا يمكن استخدام جهاز EVAMASQUE إلا في حالة أن تكون نسبة الأكسجين في الجو أكثر من ١٧٪.

الراحة والملاءمة

- لن يتم إعاقة رؤية المستخدم؛ وذلك بسبب الوضع المنخفض للفلتر بالقناع النصفي.
- يعمل صمام الزفير على الحد من مقاومة التنفس مما يوفر راحة أكثر. فهذه الميزة مهمة جداً في حالة الإخلاء؛ حيث يزداد معدل التنفس.
- كما أن حجمه المضغوط والخفيف وارتدائه حول حزام الوسط يجعله غير مزعج للمستخدم أثناء عمله.

يستخدم جهاز الإنقاذ EVAMASQUE لفلتر الهواء في حالات الطوارئ فقط (وفقاً للمعيار DIN58647-7). يتمتع المنتج بغلاف حماية أحمر قوي مصنوع من مادة البوليسترين عالية التأثير (HIPS)، مما يجعله مقاوماً للصدمات وذلك لضمان سلامة القناع النصفي والفلتر. تم تصميم جهاز الإنقاذ EVAMASQUE لفلتر الهواء للاستخدام مدى الحياة مع أقل احتياج للصيانة: ويمكن تخزينه لمدة ١٢ عاماً. ويجب تغيير الفلتر ABEK كل أربع سنوات لضمان فعاليته الكاملة. كما أن مكوناته الأخرى متوفرة أيضاً للتغيير عند الضرورة (القناع النصفي وغلاف الحماية).

الحماية

• يوفر جهاز الإنقاذ EVAMASQUE لفلتر الهواء مستوى عالٍ من الحماية وذلك لوجود الفلتر ABEK. يوفر الفلتر الموجود بهذا الجهاز حماية واسعة الطيف من الغازات العضوية وغير العضوية والأبخرة وثاني أكسيد الكبريت وكلوريد الهيدروجين إلى جانب الغازات الحمضية الأخرى والأمونيا ومركبات الأمونيوم العضوية.

المواصفات	
الوزن الإجمالي (بالتغليف) / الوزن الصافي (بدون تغليف)	٤٤٠ جم / ٣٦٥ جم
أبعاد المنتج / أبعاد التغليف	١٥,٤ × ١٠,٥ × ٨ سم / ١٦ × ١٥ × ١٣ سم - تغليف فردي
المعيار	DIN 58647-7
عامل الحماية	NFP (عامل الحماية الاسمي): ٥٠ / AFP (عامل الحماية المعين): ١٠

المواد	
إزار	مطاط EPDM أسود
صمام الشهيق / صمام الزفير	نيوبرين / سيليكون أسود
فلتر	فحم ABEK وغلاف من الألومنيوم
صندوق	بوليسترين أحمر عالي التأثير
إبزيم	مطاط مرن
شريط لاصق	نسيج مكسو

رقم الصنف	معلومات الطلب
١٧ ٢٨٥ ٧٠	جهاز EVAMASQUE المتكامل بالفلتر
١٧ ٢٨٥ ٧١	فلتر ABEK احتياطي مقاوم للغاز (يشمل شريط إحكام + وإبزيم مطاطي)
١٧ ٧٩٩ ٩٣	صندوق حماية (بمشبك حزام وإبزيم)
١٧ ٢٨٨ ٢١	شريط لاصق - ٥٠ متراً (يسمح بإحكام حوالي ٩٠ وحدة)
١٧ ٢٦٦ ٠٢	١٠٠ × مناشف مطهرة
١٧ ٢٨٥ ٠٢	جهاز EVAMASQUE منفرد بإبزيم مطاطي وبدون فلتر

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

PO Box 232362
Emaar Business Park
Building 2, Level 2, Office 201
Dubai, U.A.E.
Tel: + 971 4 450 5800
Fax: + 971 4 450 5900